

Przedmiar robót

.....
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja**ul.**.....**nr**.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	<i>Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych. Płyty faliste nie nadające się do użytku</i>	<i>m2</i>	<i>1 460,00</i>
2	<i>Transport i utylizacja płyt azbestowo cementowych</i>	<i>m-g</i>	<i>30,00</i>
3	<i>Ołacenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łąt 70 cm</i>	<i>m2</i>	<i>600,00</i>
4	<i>Wymiana łacenia dachu pod pokrycie blachą trapezową, łąty w odstępach ponad 20 cm</i>	<i>m2</i>	<i>200,00</i>
5	<i>Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą trapezową</i>	<i>m2</i>	<i>1 460,00</i>
6	<i>Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą trapezową. Gąsiory trapezowe</i>	<i>m</i>	<i>111,00</i>
7	<i>Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą trapezową. Wiatrownice boczne</i>	<i>m</i>	<i>75,00</i>
8	<i>Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.</i>	<i>m</i>	<i>255,00</i>
9	<i>Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.</i>	<i>m</i>	<i>105,00</i>
10	<i>Montaż sztucerów do rynien</i>	<i>szt</i>	<i>16,00</i>

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych. Płyty faliste nie nadające się do użytku <i>krotność = 1,00</i>	1 460,00	m2		
2	Transport i utylizacja płyt azbestowo cementowych <i>krotność = 1,00</i>	30,00	m-g		
3	Ołaczenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 38 X 50 mm o rozstawie łąt 70 cm <i>krotność = 1,00</i>	600,00	m2		
4	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachą trapezową, łąty w odstępach ponad 20 cm <i>krotność = 1,00</i>	200,00	m2		
5	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą trapezową <i>krotność = 1,00</i>	1 460,00	m2		
6	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą trapezową. Gąsior trapezowe <i>krotność = 1,00</i>	111,00	m		
7	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą trapezową. Wiatrownice boczne <i>krotność = 1,00</i>	75,00	m		
8	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. <i>krotność = 1,00</i>	255,00	m		
9	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. <i>krotność = 1,00</i>	105,00	m		
10	Montaż sztucerków do rynien <i>krotność = 1,00</i>	16,00	szt		
Razem kosztorys:					

Razem NETTO:	
STAWKA VAT	
WARTOŚĆ VAT	
Razem BRUTTO:	

Stawki i narzuty

Nazwa	Skr	Wartość	
Cena 1 rg	rg		zł
Koszty zakupu od materiałów	KZ		%
Koszty pośr. od robocizny	KR		%
Koszty pośr. od sprzętu	KS		%
Zysk od robocizny	ZR		%
Zysk od sprzętu	ZS		%
Zysk od materiałów	ZM		%